

# 液晶サブモニターplus one 各種対応表



plus one 一覧  
QRコード

2019.02

サイズ	商品名	型番	カラー	映像入力方式							液晶パネル仕様			電源方式			製品特長	
				Display Port	HDMI	D-sub 15pin	USB	コンポジット	DVI-I (29pin)	液晶方式	解像度	アスペクト比	AC	USB	乾電池			
11.6 inch	11.6インチ HDMIマルチモニター plus one Full HD	LCD-11600FHD2	—	○	○	—	—	—	—	—	IPS液晶 / ノングレア	1,920×1,080 (フルHD)	16 : 9 (固定)	○	○	—	HDCP対応のデジタル2系統入力仕様 (HDMI / DisplayPort)。ステレオスピーカー搭載。選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター。	
10.1 inch	マルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch	LCD-10000HT	—	—	○	—	—	—	—	—	TFT液晶 / グレア	WXGA 1,280 x 800	16 : 10 (固定)	—	○	—	10点マルチタッチに対応、HDCP対応、モノラルスピーカー搭載。マルチタッチ対応OS (Windows) 10 / 8(8.1) / 7 [※1]	
	マルチタッチ対応 USB3.0モニター plus one Touch USB	LCD-10000UT	—	—	—	—	○	—	—	—	IPS液晶 / グレア	WXGA 1,280 x 800	16 : 10 (固定)	—	○	—	映像出力+電源供給は付属の専用USBケーブル1本だけでOK。対応OS (Windows) 10 / 8(8.1) / 7 [※2] ※付属のドライバをインストールする必要があります。	
	USB3.0+HDMIマルチモニター plus one USB3.0 + HDMI	LCD-10000U3H	—	—	○	—	○	—	—	—	PLS液晶 / グレア	WXGA 1,280 x 800	16 : 10 (固定)	○	○	—	映像出力+電源供給は付属の専用USBケーブル1本だけでOK。HDCP対応、モノラルスピーカー搭載。対応OS (Windows) 10 / 8(8.1) / 7 ※付属のドライバをインストールする必要があります。	
	HDMIマルチモニター plus one HDMI (16:10)	LCD-10000VH5	—	—	○	○	—	○	—	—	IPS液晶 / グレア	WXGA 1,280 x 800	16 : 10 (固定)	○	○	—	HDCP対応、モノラルスピーカー搭載。選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター。	
	HDMIマルチモニター plus one HDMI (16:9)	LCD-10169VH3	—	—	○	○	—	○	—	—	IPS液晶 / ノングレア	FWXGA 1,366 x 768	16 : 9 (固定)	○	○	—	HDCP対応、モノラルスピーカー搭載。選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター。	
8 inch	DVIモニター plus one DVI	LCD-8000DA2	—	—	—	—	—	○	○	—	TN液晶 / グレア	XGA 1,024 x 768	4 : 3 (固定)	○	○	—	デジタル(DVI)、アナログ(VGA)、コンポジットビデオ入力の3系統に対応。選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター。	
	マルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch	LCD-8000HT	—	—	○	—	—	—	—	—	TN液晶 / グレア	XGA 1,024 x 768	4 : 3 (固定)	—	○	—	10点マルチタッチに対応、HDCP対応、モノラルスピーカー搭載。マルチタッチ対応OS (Windows) 10 / 8(8.1) / 7 [※1]	
	USB接続サブモニター plus one	LCD-8000U2B	ブラック	—	—	—	○	—	—	—	—	TN液晶 / ノングレア	SVGA 800 x 600	4 : 3	—	○	—	映像出力+電源供給は付属の専用USBケーブル1本だけでOK。対応OS (Windows) 10 / 8(8.1) / 7 (Mac) 10.6.8 ~ ※付属のドライバをインストールする必要があります。
		LCD-8000U2W	グレイッシュホワイト	—	—	—	○	—	—	—	—	TN液晶 / ノングレア	SVGA 800 x 600	4 : 3	○	○	—	OSD(On Screen Display)機能搭載。選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター。
	VGAモニター plus one VGA	LCD-8000V2B	ブラック	—	—	○	—	—	—	—	—	TN液晶 / ノングレア	SVGA 800 x 600	4 : 3	○	○	—	OSD(On Screen Display)機能搭載。選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター。
LCD-8000V2W		グレイッシュホワイト	—	—	○	—	—	—	—	—	TN液晶 / ノングレア	SVGA 800 x 600	4 : 3	○	○	—	OSD(On Screen Display)機能搭載。選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター。	
HDMIマルチモニター plus one HDMI	LCD-8000VH2B	ブラック	—	○	○	—	○	—	—	—	TN液晶 / グレア	XGA 1,024 x 768	4 : 3 (固定)	○	○	—	HDCP対応、モノラルスピーカー搭載。選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター。	
	LCD-8000VH2W	グレイッシュホワイト	—	○	○	—	○	—	—	—	TN液晶 / グレア	XGA 1,024 x 768	4 : 3 (固定)	○	○	—	HDCP対応、モノラルスピーカー搭載。選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター。	
7 inch	コンポジットビデオモニター plus one VIDEO	LCD-7000C	—	—	—	—	—	○	—	—	TN液晶 / ノングレア	WVGA 820 x 480	—	○	○	○	選べる3WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプタ/単3乾電池。モノラルスピーカー搭載	
	HDMIマルチモニター plus one HDMI	LCD-7000VH	—	—	○	○	—	—	—	—	IPS液晶 / グレア	WXGA 1,280 x 880	16 : 10	○	○	○	選べる3WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプタ/単3乾電池。HDCP対応、モノラルスピーカー搭載。	

※1：タッチパネルを使用しない場合、Mac OSでもご利用できます。

※2：タッチパネルを使用しない場合、Mac OSでもご利用できますが、対応OSは「Mac OS 10.13.3 / 10.12.6 / 10.11.6 / 10.10.5」のみになります。

違う解像度の信号を入力した場合、ディスプレイの大きさに合わせて引き伸ばし処理が行われます。

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

