

小型モニター plus one 各種対応表

プラスワン



plus one
一瞬QRコード

2020.04

サイズ	商品名	型番	カラー	タッチ パネル	映像入力方式						液晶パネル仕様			電源方式			製品特長
					Display Port	HDMI	D-sub 15pin	USB	コンボジット	DVI-I (29pin)	液晶方式	解像度	アスペクト比	AC	USB	乾電池	
11.6 inch	 11.6インチ HDMIマルチモニター plus one Full HD	LCD-11600FHD3	ブラック	—	○	○	—	—	—	—	IPS液晶 ノングレア	1,920×1,080 (フルHD)	16:9 (固定)	○	○	—	HDCP対応のデジタル2系統入力仕様 (HDMI/DisplayPort)。 選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター。 ステレオスピーカー搭載。
	 マルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch 	LCD-10000HT2	ブラック	○	—	○	—	—	—	—	AHVA液晶 グレア	WXGA 1,280 x 800	16:10 (固定)	—	○	—	10点マルチタッチに対応、HDCP対応、モノラルスピーカー搭載。 マルチタッチ対応OS (Windows) 10 / 8(8.1) / 7 ※1
10.1 inch	 マルチタッチ対応 USB3.0モニター plus one Touch USB 	LCD-10000UT	ブラック	○	—	—	—	○	—	—	IPS液晶 グレア	WXGA 1,280 x 800	16:10 (固定)	—	○	—	映像出力+電源供給は付属の専用USBケーブル1本だけでOK。 対応OS (Windows) 10 / 8(8.1) / 7 ※2 ※付属のドライバをインストールする必要があります。
	 USB3.0+HDMIマルチモニター plus one USB3.0 + HDMI	LCD-10000U3H	ブラック	—	—	○	—	○	—	—	PLS液晶 グレア	WXGA 1,280 x 800	16:10 (固定)	○	○	—	映像出力+電源供給は付属の専用USBケーブル1本だけでOK。 HDCP対応、モノラルスピーカー搭載。 対応OS (Windows) 10 / 8(8.1) / 7 ※付属のドライバをインストールする必要があります。
	 HDMIマルチモニター plus one HDMI (16:10)	LCD-10000VH6	ブラック	—	—	○	○	—	○	—	AHVA液晶 グレア	WXGA 1,280 x 800	16:10 (固定)	○	○	—	HDCP対応、モノラルスピーカー搭載。 選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター。
	 HDMIマルチモニター plus one HDMI (16:9)	LCD-10169VH4	ブラック	—	—	○	○	—	○	—	IPS液晶 グレア	FWXGA 1,366 x 768	16:9 (固定)	○	○	—	HDCP対応、モノラルスピーカー搭載。 選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター。
8 inch	 DVIモニター plus one DVI	LCD-8000DA2	ブラック	—	—	—	○	—	○	○	TN液晶 グレア	XGA 1,024 x 768	4:3 (固定)	○	○	—	デジタル(DVI)、アナログ(VGA)、コンボジットビデオ入力の 3系統に対応。 選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター。
	 マルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch 	LCD-8000HT	ブラック	○	—	○	—	—	—	—	TN液晶 グレア	XGA 1,024 x 768	4:3 (固定)	○	○	—	10点マルチタッチに対応、HDCP対応、モノラルスピーカー搭載。 マルチタッチ対応OS (Windows) 10 / 8(8.1) / 7 ※1
	 USB接続サブモニター plus one	LCD-8000U2B	ブラック	—	—	—	—	○	—	—	TN液晶 ノングレア	SVGA 800 x 600	4:3	—	○	—	映像出力+電源供給は付属の専用USBケーブル1本だけでOK。 対応OS (Windows) 10 / 8(8.1) / 7 (Mac) ~10.15.3 ※3 ※付属のドライバをインストールする必要があります。
		LCD-8000U2W	グレイッシュホワイト														
	 VGAモニター plus one VGA	LCD-8000V2B	ブラック	—	—	—	○	—	—	—	TN液晶 ノングレア	SVGA 800 x 600	4:3	○	○	—	OSD(On Screen Display)機能搭載。 選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター。
		LCD-8000V2W	グレイッシュホワイト														
	 HDMIマルチモニター plus one HDMI	LCD-8000VH2B	ブラック	—	—	○	○	—	○	—	TN液晶 グレア	XGA 1,024 x 768	4:3 (固定)	○	○	—	HDCP対応、モノラルスピーカー搭載。 選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター。
		LCD-8000VH2W	グレイッシュホワイト														
7 inch	 HDMIマルチモニター plus one HDMI	LCD-7000VH	ブラック	—	—	○	○	—	—	—	IPS液晶 グレア	WXGA 1,280 x 800	16:10	○	○	○	選べる3WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター / 単3乾電池。 HDCP対応、モノラルスピーカー搭載。

※1：タッチパネルを使用しない場合、Mac OSでもご利用できます。

※2：タッチパネルを使用しない場合、Mac OSでもご利用できますが、対応OSは「Mac OS 10.15.3 / 10.14.5 / 10.13.3 / 10.12.6 / 10.11.6 / 10.10.5」のみになります。Mac OS 10.14以降のバージョンでご利用する場合は、弊社WEBページより最新ドライバをダウンロードおよびインストールをお願い致します。

※3：Mac OS 10.13.4 ~ 10.13.6でご利用する場合、サポート対象外となります。10.13.4未満のMac OSでご利用いただくか、10.14以降にてご利用ください。Mac OS 10.14以降のバージョンでご利用する場合は、弊社WEBページより最新ドライバをダウンロードおよびインストールをお願い致します。

違う解像度の信号を入力した場合、ディスプレイの大きさに合わせて引き伸ばし処理が行われます。 製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。 記載の会社名・製品名、システム名などは各社の商標もしくは登録商標です。

株式会社 センチュリー <https://www.century.co.jp>

ご質問はこちらへ

【お問い合わせ先】 センチュリー サポートセンター
TEL 04-7142-7533 [受付時間] 10:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

