


# 裸族のお立ち台 3bay

## Independent Switch

## USB 3.1 Gen2

CROS3U31CIS  
取扱説明書



# もくじ

## ごあいさつ

4

## はじめに

5

■安全上のご注意	5
■制限事項	10
■ご使用の前に	11

## 製品仕様

12

## 製品内容

13

## 各部の名称

14

## 対応情報

16

■対応HDD/SSD	16
■対応OS	17
■対応機種	18

## 使用上のお願い

19

## HDD/SSDの接続方法

20

■HDD/SSD接続の前に	20
■電源操作およびHDD/SSDの着脱について	21
■3.5" HDDの取り付け方法	22
■2.5" HDD/SSDの取り付け方法	23

## HDD/SSDの取り外し方法

24

## PCとの接続方法

26

<b>電源の操作方法</b>	<b>27</b>
■電源の投入方法	27
■3台のHDDをご使用になる場合	29
<b>HDDの電源オフと取り外しについて</b>	<b>30</b>
■Windowsの場合	30
■Macの場合	31
<b>トラブルシューティング</b>	<b>32</b>
<b>FAQ(よくある質問とその回答)</b>	<b>36</b>
<b>巻末付録</b>	<b>巻末付録1</b>
●領域の確保とフォーマット	巻末付録2
●ハードウェアの取り外し手順	巻末付録10
●MacOSでの使用方法(MacOS 10.6～10.10まで)	巻末付録12
●MacOS 10.11以降でのフォーマット方法	巻末付録16
●サポートのご案内	巻末付録20

# ごあいさつ

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書には、重要な注意事項や本製品のお取り扱い方法が記載されています。

ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。

また、お読みになったあとも大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

# はじめに

## 安全上のご注意 〈必ず守っていただくようお願ひいたします〉



- ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願ひいたします。
- 次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

### ⚠ 警告

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

### ⚠ 注意

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。

	注意指示事項		禁止(禁止行為)
	分解禁止		濡れた手での接触禁止
	水濡れ禁止		電源プラグを抜く
	接触禁止		ケガに注意

# はじめに

## 安全上のご注意 〈必ず守っていただくようお願ひいたします〉



### ⚠ 警告



#### 煙が出る、異臭がする、異音がする場合は使用しない

煙が出る、異臭がする、異音がするときは、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

異常状態のまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。



#### 機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造をしないでください。

内部に手を触れると、故障、火災、感電の原因となります。

点検、調整、修理は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。



#### 機器の内部に異物や水を入れない

機器の内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

異物が入ったまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。



#### 不安定な場所に機器を置かない

ぐらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでください。

落ちたり、倒れたりして、故障、けがの原因になることがあります。



#### 電源の指定許容範囲を超えて使わない

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。

定格を越えた電圧での使用は、故障、火災、感電の原因となります。



## ⚠ 警告



### 電源ケーブル、接続ケーブルに関する注意事項

以下の注意点を守ってご使用ください。

ケーブル被覆が損傷したり、故障を招くだけではなく、ショートや断線で加熱して、火災、感電の原因になることがあります。

- 各ケーブルを無理に曲げる、ねじる、束ねる、はさむ、引っ張るなどの行為をしないでください。
- ケーブルの上に機器本体や重い物を置かないでください。
- ステープル、釘などで固定しないでください。
- 足を引っかけるおそれのある場所には設置しないでください。
- 電源プラグはホコリや水滴がついていないことを確認し、根元までしっかり差し込んでください。
- ぐらぐらするコンセントには接続しないでください。
- 各ケーブルやコネクタに負担をかけるような場所に設置しないでください。



### 雷が鳴り出したら機器に触れない

雷が発生しそうなときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

また、雷が鳴りだしたら電源ケーブルや接続ケーブル、機器に触れないでください。感電の原因となります。



### ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。

感電や故障の原因になります。



### 体に異変が出たら使用しない

体に異変が出た場合は、ただちに使用をやめて、医師にご相談ください。

機器に使用されている塗料や金属などによって、かゆみやアレルギーなどの症状が引き起こされることがあります。

# はじめに

**安全上のご注意** 〈必ず守っていただくようお願いいたします〉



## ⚠ 注意



### 設置場所に関する注意事項

以下のような場所には機器を置かないでください。

故障、火災、感電の原因となります。

- ・台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- ・浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
- ・常に5°C以下になる低温なところや40°C以上の高温になるところ
- ・火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
- ・有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
- ・金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
- ・機械加工工場など、切削油または研削油が立ち込めるところ
- ・食品工場、調理場など、油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ち込めるところ
- ・直射日光のあたるところ
- ・シャボン玉やスモークなどの演出装置のあるところ
- ・お香、アロマオイルなどを頻繁に焚くところ



### 各コネクタや本体を定期的に清掃する

ACケーブルや各コネクタにホコリなどが溜まると火災の原因となることがあります。

定期的に各コネクタを取り外し、電源プラグをコンセントから抜いてゴミやホコリを乾いた布で取り除いてください。

## ⚠ 注意



### 長期間使用しない場合は接続ケーブルを外してください

長期間使用しない場合は、安全および節電のため、接続ケーブルを外して保管してください。



### 機器を移動するときは接続ケーブル類をすべて外してください

移動する際は、必ず接続ケーブル類を外して行ってください。  
接続したままの移動は故障の原因となります。



### 小さいお子様を近づけない

小さいお子様を機器に近づけないようにしてください。



小さな部品の誤飲や、お子様が機器に乗ってしまうなど、けがの原因になることがあります。



### 静電気にご注意ください

機器に触れる際は、静電気にご注意ください。

本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。



### 熱にご注意ください

使用状況により、本体外面、通風孔近辺などが高温になることがあります。通風孔からの風に当たっていたり、熱を持った部分に触れていることで、やけどを起こすことがありますのでご注意ください。

また、製品の近くにビニール皮膜や樹脂などの熱に弱い物を置かないでください。変形、変質、変色などの影響が出る場合があります。

# はじめに

## 制限事項

- ・本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- ・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。  
このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。
- ・他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。  
この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してください。
- ・本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。  
日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で動作させた場合の責任は負いかねます。
- ・本製品にソフトウェアが含まれる場合、一般的な日本語の環境での使用を前提としており、日本語以外の表示環境などの動作では異常が生じる可能性があります。
- ・本製品は本書記載の環境にて動作検証を行っておりますが、製品リリース以降のバージョンアップ等により動作に制限が出る可能性があります。  
恒久的なサポートを保証するものではありません。
- ・本製品は2.5"/3.5" シリアルATA HDD/SSD専用です。  
パラレルATA(IDE)は使用できません。

## ご使用の前に


- ・本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書は万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いします。
- ・記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- ・イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- ・改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

# 製品仕様


※本製品にHDD/SSDは含まれておりません。

商品名	裸族のお立ち台 3Bay Independent Switch USB 3.1 Gen2	
型番	CROS3U31CIS	
インターフェイス	デバイス側	SATA I(1.5Gbps) / II(3.0Gbps) / 3.0(6Gbps)
	ホスト側	USB 3.1 Gen2
USBコネクタ形状	USB 3.1 Type-C	
本体寸法	幅127mm x 高さ60mm x 奥行140mm (突起部含まず)	
重量	約500g(付属品含まず)	
温度・湿度	温度5°C~35°C・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)	
電源仕様	AC入力	100V-240V
	DC出力	12V 4A


# 製品内容




CROS3U31CIS 本体




専用USB 3.1ケーブル  
(Type-A→Type-C)




専用ACアダプター



専用USB変換アダプター  
(Type-A→Type-C)





専用ACケーブル



取扱説明書/保証書(本書)

# 各部の名称


## 上面・正面



LED表示と動作	メイン電源オン時	独立電源オン時	HDD/SSDアクセス時
①パワーLED	緑色点灯	緑色点灯	緑色点灯
②HDD 1アクセスLED			
③HDD 2アクセスLED	消灯	青色点灯*	ピンク色点滅
④HDD 3アクセスLED			

\*HDD/SSD非接続時：赤色点灯

背面



# 対応情報

## 対応HDD/SSD

※本製品にHDD/SSDは含まれておりません。

### [HDD]

#### ■2.5または3.5インチのSATA HDD [SATA I(1.5Gbps) / II(3.0Gbps) / 3.0(6Gbps)]

※本製品はSATA HDD専用です。PATA(IDE)HDDは接続できません。

※16TBまでのHDDで動作確認を行っております(2020年3月現在)。

対応HDDの最新情報はサポートセンターにお問い合わせください。

※SAS(Serial Attached SCSI)HDDは使用できません。

※出し入れの際、HDDに微細な傷がつく場合があります。

あらかじめご了承のうえ、ご使用いただきますようお願いいたします。

### [SSD]

#### ■MLC/TLCタイプの2.5インチSATA SSD [SATA I(1.5Gbps) / II(3.0Gbps) / 3.0(6Gbps)]

※1.8インチ、ZIFコネクタ、MicroSATAコネクタ、PCIe接続、M.2、3.3V、12V駆動および特殊形状のSSDは接続できません。

また、SLCタイプのSSDにつきましては動作保証対象外とさせていただきます。

## 対応OS

### [Windows]

#### ■ Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7

※UASPでの動作にはUASP対応のホストインターフェイスとWindows 8.1以降のOSが必要となります。

※Windows RT、Starter Edition、Embedded、Enterprise、mobileは動作対象外となります。

※Windows Updateにて最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。

最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。

### [Mac]

#### ■ MacOS 10.15.3/10.14.6/10.13.6/10.12.6/10.11.6/ 10.10.5/10.9.5

# 対応情報

## 対応機種

### 【Windows】

#### ■USB 3.1/3.0/2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC

※intelチップセット搭載モデル推奨。

※ドライバは最新のものをご使用ください。

#### 動作確認済みUSB 3.1ホストインターフェース

- Asmedia Asm 1142 USB 3.1ホストコントローラ
- Intel DSL6540 USB 3.1ホストコントローラ

※各ホストコントローラのドライバは最新のものをご用意ください。

#### 動作確認済みUSB 3.0ホストインターフェース

- Intel Z170チップセット内蔵USB 3.0ホストコントローラ
- Intel H87チップセット内蔵USB 3.0ホストコントローラ
- Intel Z77チップセット内蔵USB 3.0ホストコントローラ
- ETron EJ168 USB 3.0ホストコントローラ
- FrescoLogic FL1100 USB 3.0ホストコントローラ
- Asmedia Asm 1042 USB 3.0ホストコントローラ
- RENESAS(NEC) μPD720200/202 USB 3.0ホストコントローラ
- VLI VL800 USB 3.0ホストコントローラ

※各ホストコントローラのドライバは最新のものをご用意ください。

### 【Mac】

#### ■USB 3.1/3.0/2.0インターフェイスポートを搭載したIntel Mac

※USB 3.1/3.0での動作は、USB 3.1またはUSB 3.0ホストインターフェイスが標準搭載されているモデルのみで動作を保証します。

※USB 3.1/3.0インターフェイスカード経由での動作は保証対象外となります。

# 使用上のお願い

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

## 本製品からのOS起動に関して

OS起動はサポート対象外とさせていただきます。

## SATA HDDの取り扱いについて

- SATA HDDの接続コネクタにはメーカーの推奨するHDDの着脱保証回数が設定されています。  
この回数を超えるとHDDとしての品質を保証できませんので、着脱する回数は必要最小限にてご使用ください。
- 本製品の構造上、HDD着脱の際にすり傷が付く場合があります。あらかじめご了承ください。

## 裸族坊やセンちゃんからのお願い

裸族シリーズは、内蔵用HDD/SSDをケースに入れず、むき出し=「裸」のまま手軽に使用することを想定して作られていますが、内蔵用HDD/SSDは本来とてもデリケートな精密機器です。  
特に静電気やホコリに弱いので、必ず静電気の除去作業を行ってからHDD/SSDを取り扱うようお願いいたします。  
また、HDD/SSDを保管するときは高温多湿、ホコリの多い場所を避け、静電気防止袋等をご使用のうえ、大切に保管していただくようお願いいたします。



# HDD/SSDの接続方法

## HDD/SSD接続の前に



警告

HDD/SSDを接続するまで、電源プラグはコンセントから抜いておいてください。  
コンピュータの電源が入った状態で作業を行うと、感電などの事故や、故障の原因となります。

- HDD/SSDおよび本製品の基板部は精密機器ですので、衝撃には十分ご注意ください。
- HDD/SSD接続の際には、静電気に十分注意してください。  
人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。  
作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどを使いください。



注意

- フレームやHDD/SSDコネクタ、基板で手を切らないようにご注意ください。
- すでにデータの入っているHDD/SSDを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えてデータのバックアップを必ず行ってください。  
また、本製品はHDD/SSDのホットスワップには対応しておりませんので、電源を入れたままのHDD/SSDの抜き差しは行わないでください。
- HDD/SSDの取り付け、取り外しを行う際にHDDに傷が付く場合があります。  
HDD/SSDに傷が付いたり、貼付してあるラベルやシールがはがれた場合、HDD/SSDメーカーの保証が受けられなくなる場合があります。  
HDD/SSDの出し入れはゆっくりと静かに行い、必要以上に傷が付かないように慎重にお取扱いください。

## 電源操作およびHDD/SSDの着脱について





本製品は「メイン電源スイッチ」およびHDD/SSDを個別に電源オン/オフする「HDD独立電源スイッチ」で電源操作を行います。

メイン電源がオン、HDD独立電源がオフの状態でのHDD/SSDの着脱は可能ですが、メイン電源およびHDD独立電源がどちらもオンの状態でのHDD/SSDの着脱はできません。


メイン電源 オン

HDD独立電源 オフ



メイン電源 オン

HDD独立電源 オン



電源の操作方法についてはP.27【電源の操作方法】をご参照ください。

# HDD/SSDの接続方法

## 3.5" HDDの取り付け方法



注意

※本製品はシリアルATA(SATA)HDD/SSD専用です。  
パラレルATA(PATA)は接続できません。




SATAコネクタ



PATAコネクタ

HDDのコネクタ部分を下側にし、垂直に立てた状態でHDD/SSD差し込み口にゆっくり差し込みます。

【完成図】



注意

HDDの取り付け、取り外しを行う際にHDDに傷がつく場合がございます。  
HDDに傷がついたり、貼付してあるラベルやシールがはがれた場合、HDDメーカーの保証が受けられなくなる場合がございます。  
HDDの出し入れはゆっくりと静かに行い、必要以上に傷がつかないように慎重にお取扱いください。

## 2.5" HDD/SSDの取り付け方法



注意

※本製品はシリアルATA(SATA)HDD/SSD専用です。  
パラレルATA(PATA)は接続できません。




SATAコネクタ



PATAコネクタ

HDD/SSDのコネクタ部分を下側にし、垂直に立てた状態でHDD/SSD差し込み口にゆっくり差し込みます。

【完成図】



注意


HDD/SSDを取り付ける際には、必ずHDD/SSDに手を添えて行ってください。  
手を添えずに取り付けを行うと、HDD/SSDのコネクタを破損するおそれがあります。

# HDD/SSDの取り外し方法



本製品はSATA HDD/SSDのホットスワップには対応しておりません。  
HDD/SSDを取り外す際は、必ず電源をオフにしてから行うようにしてください。

HDD/SSDに手を添えながら、HDD/SSDを垂直にゆっくりと取り外します。



注意

HDD/SSDを取り外す際には、必ず本体を押さえながらHDD/SSDを取り外してください。  
手を添えずに取り外しを行うと、本体やHDD/SSDのコネクタを破損するおそれがあります。

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

# PCとの接続方法

本製品をコンセント電源とお使いのPCに接続すれば、使用の準備は完了です。



※PCと接続後、P.27【電源の投入方法】をご確認のうえ、電源の投入を行ってください。



- 接続は必ず本製品の電源を「オフ」にしてから行ってください。  
電源がオンの状態で接続を行うと、HDD/SSDが破損するおそれがあります。
- 接続後も、定期的に各コネクタが外れかかっていないかや、ケーブルに異常がないかを確認してください。

# 電源の操作方法

本製品は、組み込んだHDD/SSDの電源を個別にオン/オフできる「HDD独立電源スイッチ」を搭載しています。

次の操作方法をお読みいただき、正しい手順で操作を行ってください。



- PC認識後にHDD/SSDの入れ替えをする場合は、必ずハードウェアの取り外し処理を行い、HDD独立電源をオフにしてから行ってください。  
→巻末付録10【ハードウェアの取り外し手順】
- 本製品はホットスワップには対応していませんので、HDD独立電源がオンの状態でのHDD/SSD抜き差しは行わないでください。
- 他のベイに挿入したHDD/SSDのアクセス中にHDD/SSDの電源をオン/オフすることは、お控えください。  
転送エラー等、予期しないエラーが発生する場合があります。


## 電源の投入方法



### 手順1. 本体背面にあるメイン電源スイッチをオンにします。


※この段階ではHDD/SSDには通電しません。

※メイン電源オフ→メイン電源オンを行うときは、電源をオフにしたあと5秒程度待ってから電源をオンにしてください。



メイン電源オン


【-】側に倒す



# 電源の操作方法

## 電源の投入方法(つづき)

**手順2.** 本体正面にあるHDD独立電源スイッチを押してオン/オフを行います。  
電源をオンにすると、該当するベイのアクセスLEDが青色に点灯します。




●本製品はPCと接続後もHDD独立電源を個別にオン/オフしたり、  
HDD/SSDの取り付け、取り外しを行うことができます。

※HDD独立電源のオフを行う際には、必ずハードウェアの取り外し処理を行って  
ください。→P.30【HDDの電源オフと取り外しについて】


また、本製品をPCから取り外す際は、巻末付録10【ハードウェアの取り外し  
手順】をご参照ください。

## 3台のHDDをご使用になる場合

- 3台のHDD/SSDをご使用になる場合、HDD独立電源スイッチを同時にオンにせず、少し時間をおいてから順番にHDD独立電源スイッチを押してください。  
同時に電源をオンにすると電力不足となり、認識異常が起きことがあります。
- HDD/SSDのアクセス中に他のHDD/SSDの電源をオン/オフすることは、お控えください。  
転送エラー等、予期しないエラーが発生する場合があります。



### HDDを3台使用するときの独立電源スイッチの入れ方



# HDDの電源オフと取り外しについて

本製品はPCと接続した状態でもHDDの電源を個別にオフにしたり、HDDを取り外すことができます。

※本製品そのものをPCから取り外す手順については、[巻末付録10【ハードウェアの取り外し手順】](#)をご参照ください。




## 注意

- それぞれのHDDの電源をオフにする際は、必ず本項の手順の通りに操作を行ってください。手順どおりに処理を行わなずに電源をオフにした場合、HDD内のデータが破損したり、HDDそのものが破損するおそれがあります。
- 他のペイに挿入したHDDのアクセス中にHDDの電源をオフにすることは、なるべくお控えください。転送エラー等、予期しないエラーが発生する場合があります。

## Windowsの場合

### 手順1. タスクトレイにある図のアイコンをクリックします。




### 手順2. 接続した台数分のHDDが表示されますので、電源をオフにしたいHDDを選択し、クリックします。



※表示名はOSによって異なります。  
図はWindows 8/Windows 7上で  
の表示名になり、それ以前のOSでは  
「USB大容量記憶装置デバイス」と  
表示されます。

## Windowsの場合(つづき)

- 手順3.** 取り外し完了のメッセージが表示され、取り外したベイのアクセスLEDが消灯し、HDDの回転が停止します。  
HDDの回転が完全に停止してからHDD独立電源をオフにします。



## Macの場合

- 手順1.** デスクトップに表示されているHDDのアイコンをDockのゴミ箱にドラッグし、HDDのアイコンが消えたのを確認してからHDD独立電源をオフにします(Macの場合、HDDのアイコンが消えてもアクセスLEDは消灯しません)。



### Tips

「ボリューム(Windows)」や「名称未設定(Mac)」というHDDばかりで、どれを取り外せば良いか分からぬ!

そんな時は、HDDに「動画データ」や「仕事用データ」などと名称を付けてあげましょう。また、HDD本体にも同じ名称のラベルを貼って管理すれば、より効率的です。

# トラブルシューティング

症 状	処 置
認識されない	<p>以下の点をご確認ください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• HDD/SSDが正常に差し込まれているか確認する。</li><li>• 接続ケーブル、ACケーブルを確認する。</li><li>• 電源ケーブル、電源LEDが点灯しているか確認する。</li><li>• USB 3.0ホストが正常に動作しているか確認する。</li></ul>
電源ランプが点灯してもHDDが回転している音がない	<p>HDD/SSDを挿入したペイのHDD独立電源がオノになっているか、配線が正しく接続されているかご確認ください。</p> <p>また、付属のケーブル以外を接続されると、故障や事故の原因となりますので、必ず付属のケーブルをご使用ください。</p>
スリープ、スタンバイ、休止状態から復帰するとフリーズする、アクセスできない	<p>本製品はWindows、Macともに、スリープ、スタンバイ、休止状態に対応しておりません。</p> <p>スリープ、スタンバイする前に取り外しを行ってください。</p>
本製品からOSが起動しない	OS起動はサポートしておりません。
USB 3.0接続時にUSB 2.0として認識してしまう	<p>本製品の電源をオンにしたままUSBケーブルを接続すると、接続するタイミングによってUSB 2.0機器として認識してしまう場合があります。</p> <p>本製品の電源はオフの状態で各ケーブルを接続し、メイン電源スイッチをオンにしてください。</p>
USB 3.0接続時、接続してしばらく経つと認識されなくなってしまう	<p>USB 3.0インターフェイス側のドライババージョンが古いと発生する場合があります。</p> <p>ご使用のUSB 3.0インターフェイスのドライバで、新しいドライバがリリースされていないかご確認ください。</p> <p>また、設置場所やPC本体との距離などによってはノイズ等の影響を受けることがあります。</p> <p>設置位置を変えてみての動作もご確認ください。</p>

症 状	処 置
<p>新しいHDDをセットしたが、マイコンピュータ内（Windows）、デスクトップ（Mac）にHDDのアイコンが表示されない</p>	<p>新しいHDDは接続後、領域の確保とフォーマットの作業が必要となります。【領域の確保とフォーマット】または【Macでの使用方法】【MacOS 10.11以降でのフォーマット方法】を参照して初期化の作業を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windowsでお使いの場合</b> →卷末付録2【領域の確保とフォーマット】をご確認ください。</li> <li>• <b>Macでお使いの場合</b> →卷末付録12【MacOSでの使用方法(MacOS 10.6～10.10まで)】 または、 卷末付録16【MacOS 10.11以降でのフォーマット方法】をご確認ください。</li> </ul>
<p>HDDの回転音が安定せず、認識しない</p>	<p>HDDの台数に比例して消費電力も大きくなりますので、HDDの台数を減らして症状が変わらるかご確認ください。 また、コンセントがタコ足配線になっていると、電圧が低下してHDDの動作に支障が出ることがあります。 コンセント周りの配線をご確認ください。</p>
<p>同一PCに複数台のHDDを接続して起動した際、本体に認識される順番がHDDによって異なる</p>	<p>本製品の場合、HDDが始動した順に認識されます。 そのため、初期動作に時間がかかるHDDがあった場合、順番が入れ替わることがあります。 HDDに割り振られるドライブ文字が異なる場合、ディスクの管理にて、HDDに個別のドライブ文字を手動で割り当てることでドライブ文字を固定することができます（Windows）。 ただし、ドライブ文字の重複にはご注意ください。</p>
<p>2TBを超えるボリュームを初期化しようすると、2TBで分割されてしまう（Windows）</p>	<p>MBR形式の場合、使用できる最大容量が2TBとなります。 GPT形式にて初期化することで、2TB以上の容量が使用可能となります。</p>

# トラブルシューティング

症 状	処 置
2TBのHDDを接続したのに容量が1.8TB程度になってしまう	<p>計算方法に違いはないか、ご確認ください。 ほとんどすべてのHDDドライブメーカーは、公称容量を</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>1MB = 1,000,000 バイト</b></li></ul> <p>で計算した値で示しています。 それに対し、一般的には、</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>1KB = 1024 バイト</b></li><li>• <b>1MB = 1024 × 1024 = 1,048,576 バイト</b></li><li>• <b>1GB = 1024 × 1024 × 1024 = 1,073,741,824 バイト</b></li><li>• <b>1TB = 1024 × 1024 × 1024 × 1024 = 1,099,511,627,776 バイト</b></li></ul> <p>です。</p> <p>たとえば2TBと表示されているドライブの場合、これを一般的なTBに換算してみると、</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>2,000,000,000,000 ÷ 1,099,511,627,776 = 約1.8TB</b></li></ul> <p>となり、200GB程度少なくなることがお分かりいただけると思います。</p> <p>このような計算方法が(HDDドライブメーカーでは)一般的となっておりますので、ご理解をお願いいたします。</p>

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# FAQ(よくある質問とその回答)

質問	回答
使用できるHDDの最大容量は?	製品リリース時の段階で16TB(テラバイト)までのHDDで動作確認を行っております。 最新の対応状況に関しては弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
本製品の電源を入れたままHDD/SSDの抜き差しが可能ですか?	PCから【HDDの電源オフと取り外しについて】(P.30)を行い、HDD独立電源をオフにしたあと、HDD/SSDの抜き差しが可能になります。
HDD/SSDは1台のみでも使用可能ですか?	可能です。
どんな形式のHDD/SSDが接続可能ですか?	2.5/3.5インチサイズのシリアルATA(SATA)HDD/SSDが接続可能です。 パラレルATA(IDE)やSAS、SCSI HDDは接続できません。
他の機器で使用していたデータの入ったHDD/SSDを入れて、そのままデータにアクセスできますか?	基本的には使用可能ですが、以前ご使用いただいている環境によってはご使用になれない場合があります。ご使用になれない場合は、フォーマットを行う必要があります。 不慮の事故によるデータの消失を防ぐためにも、データが入ったHDDを接続する場合は必ずバックアップをとってからの作業をお願いいたします。
HDDにアクセスしていないのに、アクセスLEDが点滅します。故障ですか?	ウィルススキャンや各ソフトのアップデートチェック・インデックス作成等、明示的にアクセスを行っているアプリケーションがなくても、バックグラウンドで動作しているアプリケーションやサービスが本製品のHDDにアクセスする場合があり、その結果アクセスLEDが点滅することがあります。 この場合は故障ではありません。
Windows ServerやLinuxで動作しますか?	サポート対象外となります。 サポート対象外のOSに関しては弊社で動作確認を行っており、ご使用に関しては自己責任での範囲となります。 ドライバの提供や操作方法等はご案内できかねます。
着脱可能回数は何回ですか?	本製品に装備されているコネクタの耐久性は約10,000回となっております。HDD側にもそれぞれ同様の耐久性が設定されておりますので、詳しい着脱可能回数はHDDの製造メーカーにお問い合わせください。

質問	回答
SATA3.0(6Gbps)のHDDは使用可能ですか? また、SATA3.0の速度は出ますか?	SATA3.0(6Gbps)のHDDを使用することは可能ですが、ホスト側の転送速度上限がUSB 3.0のため、転送速度の上限はUSB 3.0までになります。 あらかじめご了承ください。
30分以上経ってもHDDのフォーマットが完了しません(Windows)。	HDDのフォーマット時、「クイックフォーマット」を選択せず通常のフォーマットを選択すると、フォーマットに時間がかかります。 フォーマットを短時間で完了させたい場合は「クイックフォーマット」を選択してください。 詳しくは、巻末付録2【領域の確保とフォーマット】をご参照ください。
S.M.A.R.T情報が表示されない。	S.M.A.R.Tを参照するソフトによって対応が大きく異なり、表示できるものとできないものがあるようです。 弊社からは表示に対応しているツールの提供はございません。

## MEMO

## 巻末付録

# 新しいHDD/SSDをお使いの場合は こちらをお読みください

- 領域の確保とフォーマット.....巻末付録2
- ハードウェアの取り外し手順 .....巻末付録10
- MacOSでの使用方法(MacOS 10.6~10.10まで) ... 巷末付録12
- MacOS 10.11以降でのフォーマット方法 .....巻末付録16

### ！ご注意ください！

- 領域の確保とフォーマットを行うと、HDDを初期化してPCで認識される状態に構成されます。
- 以前、別のPC等でご使用になっていたHDDをご使用の場合、次ページからの作業を行うとHDD内のすべてのデータが消えてしまいますのでご注意ください。
- 通常、データが入っているHDDを接続した場合であれば、次ページからの作業は行わずに認識、データにアクセスが可能となります。

# 卷末付録

## 領域の確保とフォーマット



注意：この説明では、HDD/SSDにパーティションを分割しない設定で領域を確保する操作を説明しています。

細かく分割する操作に関しては、Windowsのヘルプや参考書籍等をご参照ください。



この手順どおりに処理を行うと、HDD/SSDのフォーマットを行ってHDD内に入っているデータを消去します。


消したくないデータが入っている場合は、領域の確保とフォーマット処理は行わないようにしてください。

●弊社WEBにてフォーマット方法の動画解説があります。ご参照ください。

	<b>Windows 10でのフォーマット方法</b> <a href="https://www.century.co.jp/support/faq/windows-10-format.html">https://www.century.co.jp/support/faq/windows-10-format.html</a>
	<b>Windows 8.1/8でのフォーマット方法</b> <a href="https://www.century.co.jp/support/faq/windows8-format.html">https://www.century.co.jp/support/faq/windows8-format.html</a>
	<b>Windows 7でのフォーマット方法</b> <a href="https://www.century.co.jp/support/faq/windows7-format.html">https://www.century.co.jp/support/faq/windows7-format.html</a>



1.



### □Windows 10/8.1(8)

画面左下を**右クリック**し、「ディスク管理」を開きます。

その後は手順③にお進みください。



### □Windows 7


【スタート】→【コントロールパネル】→【表示方法：小さいアイコン※】→【管理ツール】を開きます。

※コントロールパネルを開いても【小さいアイコン】または、【クラシック表示】にしないと管理ツールが表示されませんのでご注意ください。

# 卷末付録

## 領域の確保とフォーマット

2.



【管理ツール】の中の【コンピュータの管理】を開きます。


※このとき【ユーザーアカウント制御】ウインドウが表示されます。

【続行】をクリックしてください。

続行できない場合はユーザーに管理者としての権限がありません。

システムの管理者にご相談ください。

3.



【コンピュータの管理】の【ディスクの管理】を選択すると、接続したディスクが【初期化されていません】と表示されています。


そこを右クリックして表示されるポップアップメニューから【ディスクの初期化】を選択します。

ディスクの初期化(I)

プロパティ(P)

ヘルプ(H)

4.



【ディスクの初期化】ウインドウが表示されます。

先ほど選択したディスクで間違いないかを確認して【OK】をクリックします。



## 5.




【ディスクの初期化】が完了するとディスクの状態が【オンライン】に変わります。

この状態ではまだ使用できませんので、ボリュームを作成してフォーマットする必要があります。

ディスク名の表示の右側の、容量が表示されているところを【右クリック】すると、ポップアップメニューが表示されますので【新しいシンプルボリューム】を選択します。


## 6.



【新しいシンプルボリュームウィザード】が表示されます。

設定する箇所はありませんので【次へ】をクリックします。

## 7.



【ボリュームサイズの指定】が表示されます。

MB (メガバイト) 単位でボリュームサイズを指定します。

ここで指定したサイズがパーティションサイズとなりますので、任意の数値を指定してください。

特に指定しなければ最大容量で設定されます。

設定したら【次へ】をクリックします。

# 巻末付録

## 領域の確保とフォーマット



8.



【ドライブ文字またはパスの割り当て】  
ウインドウが表示されます。

ドライブ文字はマイコンピュータやエクスプローラで割り当てられるドライブのアルファベットです。

通常、Cが起動ドライブで以降アルファベット順に割り当てられます。


特に指定がなければ空いている割り当番号のいちばん若いアルファベットが割り当てられます。

【次の空のNTFSフォルダにマウントする】と【ドライブ文字またはドライブパスを割り当てない】は通常使いませんので選択しないでください。

こちらの機能を選択する場合は、Windowsの説明書、ヘルプ、参考書籍等をご参照ください。



9.



【パーティションのフォーマット】ウインドウが表示されます。

#### • ファイルシステム

NTFSを選択します。他のファイルシステムは使用しないでください。

#### • アロケーションユニットサイズ

パーティションのアロケーションユニットサイズを指定します。

特に使用するアプリケーション等の指定がない限り、既定値を選択します。

#### • ボリュームラベル

マイコンピュータ等から表示されるボリュームラベルを設定します。

#### • クイックフォーマットする

このチェックボックスを有効にすると、フォーマットする際にクイックフォーマットでフォーマットを行います。

通常のフォーマットと違い、ディスクの全領域をペリファイしませんので、時間がかかるない替わりに、不良セクタ等の代替も行われません。

お使いのディスクの状態に合わせて選択してください。

#### • ファイルとフォルダの圧縮を有効にする

このチェックボックスを有効にすると、ファイルとフォルダの圧縮が有効になります。

通常よりも大きな容量を使用できるようになりますが、パフォーマンスの面では圧縮されていない状態よりも劣ります。


一部のアプリケーションではこの設定が推奨されていないこともありますのでご注意ください。

設定が終わったら、【次へ】をクリックします。

# 卷末付録

## 領域の確保とフォーマット


10.



【新しいシンプルボリューム ウィザードの完了】ウインドウが表示されます。

テキストボックスの設定を確認して  
【完了】をクリックするとフォーマットが  
開始されます。

11.



これでフォーマットの作業は完了です。  
ディスクの管理の容量表示ウインドウには、フォーマット完了までの進行状況  
が表示されます。

フォーマットが完了すると、マイコン  
ピュータにディスクが表示され、使用  
可能になります。



- フォーマット中にディスクにアクセスしようとすると警告が表示されますが故障ではありません。
- フォーマット中は、PC、本製品の電源を切ったり、ケーブルを取り外したり、Windowsを終了しないでください。故障の原因となります。

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# 巻末付録

## ハードウェアの取り外し手順



本製品はUSB接続時、PC起動中にハードウェアの取り外しが可能です。

※製品の中に組み込んだHDD/SSDを取り外す際は、ハードウェアの取り外し処理をしたうえで、必ず製品の電源をオフにしてから行ってください。

※画面はWindows 8のものになります。他のOSでは画面が異なりますが、操作方法は同一となります。

1. 「コンピュータ」等で取り外しを行うデバイスのドライブレターを確認します。

例：ドライブ（F:）を取り外す場合

名前	種類
▲ ハード ディスク ドライブ (3)	
■ ローカル ティスク (C:)	ローカル ティスク
■ ボリューム (D:)	ローカル ティスク
■ ボリューム (E:)	ローカル ティスク
▲ リムーバブル記憶域があるデバイス (1)	
■ CENTURY (F:)	リムーバブル ティスク

ドライブレター


2. タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。



「ハードウェアの安全な取り外し」アイコン

---


### 3. 手順1で確認したドライブレターのドライブをクリックします。



※装置の名称は、お買い上げの製品に  
よって異なります。

---

### 4. 取り外し完了のメッセージが表示されたことを確認し、PCまたは本製品 からケーブルを取り外してください。



# 巻末付録

## MacOSでの使用方法(MacOS 10.6~10.10まで)



本項では、MacOSに新しいHDD/SSDを接続した際のフォーマット方法を説明します。

※MacOS 10.11以降でフォーマットを行う場合は、巻末付録16【MacOS 10.11以降でのフォーマット方法】をご参照ください。



安全なフォーマットのために、すでに接続して使用しているHDD/SSDがある場合はあらかじめ取り外しを行い、新しいHDD/SSDのみを接続してください。

○弊社WEBにてフォーマット方法の動画解説があります。ご参照ください。

	Macでのフォーマット方法
	<a href="https://www.century.co.jp/support/faq/mac-format-faq.html">https://www.century.co.jp/support/faq/mac-format-faq.html</a>



1.



容量が一致する新しいHDD/SSD

アプリケーション>ディスクユーティリティを起動します。

起動すると左側にフォーマット可能ディスクの一覧が表示されますので、新しく接続したHDD/SSDと容量が一致するものを選択してください。

※他のHDD/SSDが表示されている場合はディスクユーティリティを一旦終了し、取り外し処理を行ってからもう一度ディスクユーティリティを起動してください。

2.



接続されているディスクの情報が表示されます。

# 巻末付録

## MacOSでの使用方法(MacOS 10.6~10.10まで)(つづき)

3.



上の「パーティション」タブをクリックします。

パーティション設定を変更できます。

- ボリューム情報：ボリューム情報は「ボリューム方式」で選択されたボリューム情報を変更します。  
「ボリュームの方式」で別のパーティションを選択すると、パーティションごとに設定を変更することが可能です。
- 名前：作成するボリューム名を変更できます。  
変更しないと「名称未設定」という名前が付けられます。
- フォーマット：作成するボリュームのフォーマットを選択します。  
MacOS標準、MacOS拡張、UNIXファイルシステム、空き容量が作成できます。  
通常はMacOS標準かMacOS拡張を選択してください。
- サイズ：作成するボリュームのサイズを変更できます。
- オプション：MacOS 9ディスクドライバをインストールチェックをすると、MacOS 9で動作するドライバをインストールします。
- 分割：選択されているボリュームを同じ容量で分割します。
- 削除：選択されているボリュームを削除します。
- 元に戻す：直前の変更を元に戻します。

4.



すべて決定したら右下の「OK」をクリックします。

警告が表示されます。

作成する場合は「パーティション」を、  
キャンセルする場合は「キャンセル」を  
クリックします。

5.



フォーマットが完了すると、デスクトップにHDD/SSDアイコンが表示されます。

取り外しをする場合は、このアイコンを Dockの中のごみ箱にドロップします。

# 巻末付録

## MacOS 10.11以降でのフォーマット方法



注意

安全なフォーマットのために、すでに接続して使用しているHDD/SSDがある場合はあらかじめ取り外しを行い、新しいHDD/SSDのみを接続してください。

●弊社WEBにてフォーマット方法の動画解説があります。ご参照ください。



**Macでのフォーマット方法**  
(OS X El Capitan以降[MacOS 10.11～])

<https://www.century.co.jp/support/faq/mac-osx-el-capitan-format.html>



1.



フォーマットされていないディスクを接続すると、メッセージが表示されますので、「初期化...」をクリックすると、ディスクユーティリティが起動します。

※手動でディスクユーティリティを起動する場合は、アプリケーション>ユーティリティ>ディスクユーティリティを選択してください。

2.



ウインドウ左側「外部」の下に接続されているディスクが表示されますので、フォーマットするディスクを選択します。

※フォーマットするディスクの容量等を確認して間違いないか確認してください。

※macOS High Sierra(MacOS 10.13)で外部ディスクが表示されない場合は、表示メニューの「全てのデバイスを表示」を選択し、ディスクユーティリティを起動し直してください。

# 巻末付録

## MacOS 10.11以降でのフォーマット方法(つづき)

3.



①ウインドウ上部にある「消去」ボタンをクリックすると、シートダイアログが表示されますので設定を確認します。

【名前】…ディスクの名前を入力します。

【フォーマット】…通常は「OS X 拡張(ジャーナリング)」を選択してください。

※macOS High Sierra(MacOS 10.13)では「MacOS拡張(ジャーナリング)」を選択してください。

また、APFSでフォーマットを行うと、macOS Sierra(MacOS 10.12)以前のOSでは読み込みできなくなりますのでご注意ください。

【方式】…通常は「GUIDパーティションマップ」を選択してください。

※MacとWindows両方で利用したい場合は、フォーマットを「MS-DOS(FAT)」または「exFAT」、方式は「マスターブートレコード」を選択してください。

「MS-DOS(FAT)」は2TBより大きな容量のディスクでは利用できません。

exFATはOSのバージョン(過去のバージョン等)によっては、対応していない場合があります。

②「消去」ボタンをクリックすると、フォーマットが開始されます。

4.



完了のシートダイアログが表示されればフォーマット完了です。

# 巻末付録

## サポートのご案内

### ■販売・サポート

株式会社 センチュリー



### ■サポートセンター

〒277-0872 千葉県柏市トヨフタ(十余二)249-329

**04-7142-7533**

(平日 午前10時～午後5時まで)

[FAX] 04-7142-7285

[Web] <https://www.century.co.jp>

[Mail] [support@century.co.jp](mailto:support@century.co.jp)

#### ～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

## 「センチュリーサポート」へご相談の際は…

製品型番

**CROS3U31CIS**


を言ってね！

コンピュータは読み方が  
変な用語がいっぱい！

SATA?

えすえー  
ていーえー？

読み方が判らない場合は  
そのままアルファベットを読み上げてね！



パソコンや商品をご用意した上で  
お電話いただくとスムーズにいきます。

## — 本書に関するご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一で不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※This product version is for internal Japanese distribution only.

It comes with drivers and manuals in Japanese.

This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.



### アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力をお願いいたします。

どうぞよろしくお願ひいたします。

---

<https://www.century.co.jp/support/contact/questionnaire.html>

# 保証書

## 保証規定

- 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。したがいまして、本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 弊社製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。販売店にて記載された日付より保証期間が発生するものとします。  
取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。  
(修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって交換させていただく場合がございます。)
- 保証期間中であっても以下のような場合には保証いたしかねます。
  - 購入日を証明する資料を提示されない場合。
  - 購入日を証明する資料の文句を書き換えた場合。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
  - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
  - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
  - 特定機種でのみ発生する動作不良等。(相性の問題)
  - 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
  - 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
  - 正常なご使用において消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
  - オークション等を含む個人間買賣や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
- 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証、または他のいかなる默示または明示の保証のもとでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反についても、これらの救済は唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法理論から生じる直接的、特別、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。弊社が責任を負いかねるこれらのものには、逸失利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの信用、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されていた、またはと共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの修復、再プログラミング、複製にかかる費用等が含まれます。
- 修理期間中の保証に関しては、弊社到着日から返送日までの日数分、保証期間を延長させていただきます。  
延長保証を受ける際には、弊社からの修理完了報告書を添付していただく必要があります。
- 保証内、有償に関わらず、交換した不良部品の所有権は、当社に帰属するものとします。交換した不良部品の返却は致しかねますのでご了承ください。また、いかなる場合も交換部品の先出し・出荷及び販売は行いません。
- 製品の保守部品の保管期間は生産完了後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証は日本国内でのみ有効とさせていただきます。日本国外への保守対応、修理対応は行いません。  
This warranty is valid only in Japan.

保証期間

ご購入から **1** 年間

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。

※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。

紛失しないように大切に保管してください。