

# СКАНИРОВАНИЕ БЕЗ ПРОВОДОВ, ПРОСТО КАК "ДВАЖДЫ-ДВА"!

## 1 Подключение Wi-Fi

Примечание. Включите режим Wi-Fi на устройстве.



- После включения сканера выждите 20 секунд, пока не замигает индикатор.
- Найдите сеть **"DIRECT-xxxxxx\_iScanAir"**. (Примечание. "xxxxxx" - произвольный 6-значный цифровой код.)
- Введите 8-символьный цифровой пароль **"12345678"**. (Примечание. индикатор загорается синим цветом после подключения.)

## 2 Сканирование

Примечание. Вид панели iScan Air может слегка отличаться в зависимости от используемой операционной системы.



- Установите фотографию в сканер.
- Нажмите кнопку **Сканировать**.
- Запускается сканирование с просмотром в режиме реального времени.

## 3 Сохранение и общий доступ

Примечание. Вид панели iScan Air может слегка отличаться в зависимости от используемой операционной системы.

Mac OS




- Нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы открыть окно 'Сохранить как'. Вы можете сохранить изображение в файле с выбранным форматом (JPG или PDF), задать имя файла и каталог; или нажать кнопку **Экспорт в iPhoto** для экспорта изображения в приложение iPhoto.



## Другие функции

### Установите разрешение





- Нажмите кнопку **Настройки** в верхнем левом углу, чтобы открыть меню, и выберите пункт **Разрешение: Стандартный или тонкий**.

### Очистка и калибровка

- ☒ **Всегда** очищайте ролики и датчики изображения сканера перед начальной калибровкой. Если после очистки качество изображения не улучшается, выполните процедуру калибровки.
- ☒ **Убедитесь**, что очистительная планка, очистительный ремешок и калибровочная карта очищены от пыли.
- ☒ **Используйте** для удаления грязи и пятен с очистительной планки слегка смоченную в спирте тряпку. Для упрощения очистки нанесите немного спирта на х/б сторону очистительного ремешка.


### Очистка роликов





- Нажмите кнопку **Настройки** в верхнем левом углу, чтобы открыть меню, и выберите пункт **Очистить**.
- Установите очистительную планку в щель на передней панели сканера.
- Нажмите кнопку **Очистить**.

### Очистка датчика изображения

- Выключите питание.
- Установите очистительный ремешок в щель на задней панели сканера.
- Осторожно переместите ремешок из стороны в сторону столько раз, сколько это необходимо.



### Калибровка



- Нажмите кнопку **Настройки** в верхнем левом углу, чтобы открыть меню, и выберите пункт **Калибровать**.
- Установите калибровочную карту в щель сканера маркировочной стрелкой вперед.
- Нажмите кнопку **Калибровать**.